

**Almemo 5692-2M**

2 univerzálne meracie ústredne s displejom, ktoré majú jednoduché ovládanie zabezpečené pomocou 4 interaktívnych tlačidiel a systémom pomocných textov. Ponúkajú prehľadné zobrazenie všetkých požadovaných hodnôt na displeji. Prehľadné nastavenie parametrov prístroja (dátum, čas, cyklus, pamäť, výstupné moduly, napájanie, atď.) a parametrov snímačov (rozsahy, merné jednotky, popisy, kalibrácie, korekčné hodnoty). Používajú softvér AMR CONTROL na prenos údajov do PC, v ktorom prebieha ich spracovanie a programovanie prístroja a snímačov.



- Meracie funkcie: výber meracieho kanála, nastavenie snímača na nulu, kalibrácia snímačov, max. a min. hodnota sledovaná aj s dátumom a časom, rôzne spôsoby výpočtu priemeru a kĺzavého priemeru, monitorovanie nastavených hraničných hodnôt, kompenzácia teploty a atmosferického tlaku.
- Programovanie snímačov priamo v Almemo konektoroch.
- Funkcia sleep-mode pre dlhodobé merania.
- S možnosťou zobrazenia na displeji.
- Rýchly delta-sigma A/D prevodník, ktorý umožňuje rýchlosť merania až 100 meracích operácií/s (rýchlosť merania nastaviteľná medzi 2,5 až 100 meraní/s).
- Rozširovacie meracie karty s univerzálnymi meracími vstupmi na jednu kartu.
- Univerzálne pripojovacie konektory so vstupom od -32 do +32 mA.
- Univerzálne pripojovacie konektory pre termočlánky NiCr-Ni od -200 °C do 1370 °C.